

GlamOrigin

GLAMORA

FICHE TECHNIQUE

1. Description

GlamOrigin est un revêtement mural texturé en trois dimensions, réalisé avec un procédé semi-artisanal en relief qui réinterprète l'esthétique du béton sculpté. Sa composition est le résultat de la stratification de sables de quartz monocristallin sur un support en tissu non tissé. Les légers résidus minéraux à la surface et les légères variations de teinte sont des caractéristiques distinctives, expression authentique de l'utilisation de matières premières naturelles.

2. Emplois

Adapté aux surfaces verticales intérieures dans les environnements résidentiels, commerciaux et hôteliers, GlamOrigin s'intègre harmonieusement dans les espaces classiques et contemporains, des intérieurs résidentiels aux environnements professionnels et de luxe. Grâce à l'élégance de ses textures, il est idéal pour créer des ambiances intimes, comme dans les chambres à coucher, ou pour mettre en valeur les espaces communs, comme les salons et les séjours. Appliqué dans des environnements de travail ou ouverts au public – restaurants, hôtels, showrooms et salles de conférence – il donne aux surfaces verticales une esthétique sophistiquée et lumineuse.

3. Informations générales

GlamOrigin est un revêtement mural d'origine minérale à base de sable de quartz monocristallin. Avant de poser le produit, vérifiez que la couleur, le dessin, la quantité et la qualité correspondent à l'article commandé ; assurez-vous également d'avoir reçu le même lot de production. Vous trouverez l'indication du lot de production (Batch n.) sur l'étiquette de chaque rouleau. Les éventuelles variations de couleur et de texture dépendent de la technique de production semi-artisanale. En cas de variations, le matériel acheté doit être retourné dans son intégralité et dans son emballage d'origine. Glamora n'acceptera aucune réclamation concernant le produit coupé ou appliqué.

4. Préparation de la surface à couvrir

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le *Manuel de pose*, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur glamora.it à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application de GlamOrigin est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

En présence d'un nouvel enduit de parement.

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer GlamOrigin.

En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamOrigin.

En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamOrigin.

Cadrez le code QR pour visionner le tutoriel vidéo d'installation.



5. Indications spécifiques pour la pose du revêtement mural

Avant la pose, à l'aide d'un vaporisateur, d'un éponge ou d'un chiffon en microfibre, humidifier le dos de chaque toile avec de l'eau propre à température ambiante, en laissant le matériau reposer pendant 10/15 minutes, afin de garantir une plus grande élasticité du revêtement mural lors de la pose. Une fois la pose du revêtement mural terminée, il est recommandé de passer une brosse à poils doux sur toute la surface afin d'éliminer tout excès de quartz.

6. Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

Laize du rouleau
Longueur du rouleau
Poids
Épaisseur

98 cm | 38.58 in
10 m | 32.80 ft
de 600 à 900 g/m² | de 1,96 à
2,94 oz/sq ft ($\pm 10\%$)
0,9 mm | 0.035 in ($\pm 10\%$)

Motif

Motif libre :
98/64 cm | 38.58/25.19 in

Aspetto

Texture sableuse
tridimensionnelle

Composition

Sable de quartz 70 %
Tissu non tissé 20 %
Composants à base d'eau 10 %

Réaction au feu (UNI EN 13501-1)

Euro class: B-s1, d0

Lavabilité (EN 12956:1999-04 + A1:2002-04)

Moussabilité (note sur 5) : 5
Lavabilité (note sur 5) : 5

Solidité des couleurs à la lumière : UNI EN ISO 105-B02:2014

Index 6-7

7. Certifications

FSC®

TUVDC-COC-100988
TUVDC-CW-100988

Certification en matière de sécurité chimique (EN 15102:2007+A1:2011)

Métaux lourds et éléments
spécifiques : Réussi

Analytical Report (EN 12149)

Formaldehyde : Réussi

Conforme

8. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site glamora.it, à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamOrigin est un revêtement mural éponge qui, en raison de sa composition minérale et de sa fabrication semi-artisanale, nécessite une attention particulière lors de sa manipulation. En cas de taches, il est essentiel d'intervenir rapidement en tamponnant délicatement la surface avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau tiède (en utilisant la face non abrasive) ou avec un chiffon blanc humide et non pelucheux. Il est important d'utiliser uniquement de l'eau propre, en évitant tout type de détergent, et de veiller à ne pas frotter excessivement le support. Une fois le nettoyage terminé, il est recommandé de sécher soigneusement le matériau avec un chiffon sec et non pelucheux, afin de préserver son intégrité et son esthétique.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

9. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité
- Pour toute autre information, contactez Glamora au +39 0536.076.403 Service Client – contact@glamora.it

L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.

L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano – Italy

Édition : avril 2025